

Byte av golvbrunn/ avloppsrör efter relining med Tubus System.

Viktigt vid byte av golvbrunn

Avloppsrören i detta hus kommer att infodras. Detta innebär att inuti det befintliga röret byggs ett nytt självbärande plaströr.

När man byter golvbrunn i efterhand eller flyttar ett avloppsrör som är infodrat, är det viktigt att denna instruktion följs.

Kapning av avloppsrör.

När avloppsröret från brunnen är frilagt kapar man röret med en rondell (vinkelslip) alternativt med en tigersåg. Det går inte att få isär kopplingen mellan brunnen och avloppsröret som normalt är blydiktad, och dessutom finns det nygjorda plaströret utan skarv inuti originalröret.

När röret har kapats, tas brunnen loss och den nya brunnen anpassas på plats.

Garanti

För att garantin på de infodrade rören skall fortsätta gälla, krävs att Tubus System gör en försegling mellan det nya och det infodrade röret.

Rekommenderad brunn

1. PURUS Freja ROT Rekommenderas!

RSK-nummer: 7113758 med utloppsdim: 50 mm samt lämplig gumminippel enligt PURUS sortiment avsett för detta.

Då montage av ny brunn är klar kan återgjutning av betong ske kring brunnen, och vidare tät- och ytskikt.

OBS! Alla installationer skall utföras av behörig installatör för att försäkringar & garantier skall gälla.

Distriktschef: Anders Nyström

Tel: 031-69 61 18

Mobil: 0761-15 91 08

anders.nystrom@tubussystem.se

